

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Produits de bardages rapportés, de vêtements et de vêtements, et d'habillages de sous-toiture (QB15) / Add-on cladding, cladding and cladding products, and under-roof coverings

N° 36-87-V5



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

FUNDERMAX GMBH

87-89 KLAGENFURTER STRASSE
9300 ST. VEIT AN DER GLAN
Autriche

Site
Site

Autriche 2355 - WIENER NEUDORF - Autriche

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

**MAX COMPACT EXTERIOR, MAX COMPACT
UNIVERSAL**



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° 36-87-V5 du 23/05/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 36-87-V4

Décision d'admission initiale 88-36-87 du 21/08/2010

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **23/05/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Bardage / Cladding

A1.4. Stratifiés/resines thermodurcissables / Laminates/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Module en flexion (MPa) / Flexural modulus (MPa) : ISO 178, Résistance à l'arrachement des inserts (kN) / Pull-out resistance of inserts (kN) : DT 15-03 méthode 1.8, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : ISO 178

Désignation / Product Name : CLINS MAX EXTERIOR

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Matériau / Material : Stratifiés / Stratified

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Module en flexion (MPa)	Résistance à l'arrachement des inserts(kN)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Flexural modulus (MPa)	Pull-out resistance of inserts(kN)	Flexural Strength (MPa)
6	+/- 0.4 mm	9000		80

Bardage / Cladding

A1.4. Stratifiés/resines thermodurcissables / Laminates/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Module en flexion (MPa) / Flexural modulus (MPa) : ISO 178, Résistance à l'arrachement des inserts (kN) / Pull-out resistance of inserts (kN) : DT 15-03 méthode 1.8, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : ISO 178

Désignation / Product Name : MAX EXTERIOR - MAX UNIVERSAL ME07 FR et ME08 FR

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Matériau / Material : Stratifiés / Stratified

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Module en flexion (MPa)	Résistance à l'arrachement des inserts(kN)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Flexural modulus (MPa)	Pull-out resistance of inserts(kN)	Flexural Strength (MPa)
6	+/-0,4 mm	9000		80
8	+/-0,5 mm	9000		80
10	+/-0,5 mm	9000		80
12	+/-0,6 mm	9000		80

Bardage / Cladding

A1.4. Stratifiés/resines thermodurcissables / Laminates/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Module en flexion (MPa) / Flexural modulus (MPa) : ISO 178, Résistance à l'arrachement des inserts (kN) / Pull-out resistance of inserts (kN) : DT 15-03 méthode 1.8, Resistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : ISO 178

Désignation / Product Name : MAX EXTERIOR Fixation invisible ME05 FR

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'Évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Matériau / Material : Stratifiés / Stratified

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Module en flexion (MPa)	Résistance à l'arrachement des inserts(kN)	Resistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Flexural modulus (MPa)	Pull-out resistance of inserts(kN)	Flexural Strength (MPa)
8	+/- 0,5 mm	9000		80

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Bardage / Cladding

A1.4. Stratifiés/resines thermodurcissables / Laminates/Thermosetting Resins

Normes / Standards: Module en flexion (MPa) / Flexural modulus (MPa) : ISO 178, Résistance à l'arrachement des inserts (kN) / Pull-out resistance of inserts (kN) : DT 15-03 méthode 1.8, Résistance en flexion (MPa) / Flexural Strength (MPa) : ISO 178

Désignation / Product Name : MAX EXTERIOR ME01 FR

Composition / Composition : Validée lors de l'évaluation / Approved by assessment

Conformité à l'évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Certifiée / Certified

Type d'évaluation de l'aptitude à l'usage / Conformity To Assessment Of Suitability For Use : Atec/DTA / Atec/DTA

Matériau / Material : Stratifiés / Stratified

Épaisseur (mm)	Tolérance Ep	Module en flexion (MPa)	Résistance à l'arrachement des inserts(kN)	Résistance en flexion (MPa)
Thickness (mm)	Tolerance Th	Flexural modulus (MPa)	Pull-out resistance of inserts(kN)	Flexural Strength (MPa)
10	+/- 0,5 mm	9000	2	80
12	+/- 0,6 mm	9000	2	80

CSTB

le futur en construction